

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



## MA 262 SL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Estructura** : de acero pintado con hogar cerrado
- Hogar** : de Aluker®
- Base de fuego** : de hierro fundido
- Campana** : de acero
- Apertura** : puerta de acero pintado con cristal cerámico autolimpiante resistente a 750°C. Se abre con el mecanismo "sube y baja" y con sistema de batiente para la limpieza
- Perfil de la puerta** : de acero pintado
- Manilla** : de acero pintado
- Aire primario** : regulable manualmente
- Aire secundario** : predeterminado
- Salida del humo** : superior
- Registro de humos** : con válvula regulable manualmente
- Cajón de cenizas** : extraíble del hogar
- Combustible** : leña
- Calentamiento** : por convección natural y radiación

### DATOS TÉCNICOS

Volumen calefaccionable (mín.-máx.)	m <sup>3</sup>	200 - 345
Rendimiento térmico nominal	%	> 70
Potencia térmica nominal	kW	12
Consumo nominal	Kg/h	4,5
Potencia térmica max	kW	13
Consumo máximo	Kg/h	5,3
Salida de humos	Ø cm	25
Humero de hasta 4,5 m	Ø cm	30
Humero superior a 4,5 m	Ø cm	25
Toma de aire exterior (sec. útil mín.)	cm <sup>2</sup>	300
Peso total	Kg	235

### Accesorios bajo pedido

- Kit de cocción Cooking Pro
- Kit pies de apoyo regulables
- Kit asas para la colocación

*Datos medidos utilizando leña de haya con un porcentaje de humedad inferior al 20%. Los consumos pueden variar de acuerdo con el tipo de leña utilizada.*



La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

### Revestimientos compatible

EASY

### DISEÑO TÉCNICO

